


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. 19-30F-E Categoria I

1. **Cod unic de identificare al produsului tip:** Bloc Europoroton tip 30 F- E
Element pentru zidărie din argilă arsă: P
2. **Utilizare preconizată:** în pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori pentru zidărie protejată
Utilizare specifică: pentru zidării tencuite (protejate împotriva penetrării apei), cu mortar pentru zidărie pentru utilizare generală (nu se vor utiliza în zidărie cu rosturi în strat subțire)
3. **Fabricant:** SC EURO CARAMIDA SA
Punct de lucru: strada Cărămizii, nr. 1, sat Biharia, com. Biharia, jud Bihor
4. **Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:** 2+
5. **a. Standard armonizat:** SR EN 771-1+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie.
Partea 1: Elemente pentru zidărie din argilă arsă.
b. Organism notificat: ALL CERT PRODUCT, a efectuat inspecția inițială a locului de producție și a controlului producției în fabrică, efectuează supravegherea, evaluarea, examinarea continuă și acceptarea controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică având numărul 2232- CPR - 177


| Tip: | | P | | element pentru zidărie de argila arsă | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 6. Performanța declarată: | | | | | | |
| Caracteristici esențiale | | UM | Performanța declarată | | Standardul de încercări | |
| Dimensiuni și toleranțe | | | T1 | R1 | SR EN 772-16 | |
| Lungime: | | mm | 235 | ±6 | 9 | SR EN 772-16 |
| Lățime: | | mm | 290 | ±7 | 10 | SR EN 772-16 |
| Înălțime: | | mm | 238 | ±6 | 9 | SR EN 772-16 |
| Toleranță: | | clasa | T1 | | SR EN 772-16 | |
| Domeniu: | | clasa | R1 | | SR EN 772-16 | |
| Planeitate a fetelilor de asezare: | | mm | NPD | | - | |
| Paralelism al fetelilor de asezare: | | mm | NPD | | - | |
| Configurație | Element cu goluri verticale | - |  | | - | |
| | Grupa de produs: | - | G3 | | SR EN 1996-1-2 | |
| | Grosime pereți exteriori | mm | ≥10 | | SR EN 772-16 | |
| | Grosime pereți interiori | mm | ≥5 | | SR EN 772-16 | |
| | Volum de goluri: | % | ≤ 60 | | SR EN 772-3 | |
| Rezistența la compresiune | Categoria | - | I | | SR EN 772-1 | |
| | Rezistența medie la compresiune | N/mm ² | 7.5 | | SR EN 772-1 | |
| | Direcția de încărcare | - | Perpendicular pe fețele de asezare | | - | |
| Stabilitate dimensională-dilatare datorată umidității: | | mm/m | NPD | | - | |
| Aderența: | | N/mm ² | 0,12 | | SR EN 998-2 | |
| Continut de saruri solubile active: | | clasa | S0 | | SR EN 772-5 | |
| Reacția la foc | | clasa | A1 | | 2000/605/CE | |
| Absorbție de apă: | | % | NPD | | SR EN 772-21 | |
| Permeabilitate la vapori de apă | | - | 5/10 | | SR EN 1745 | |
| Izolarea acustică împotriva zgomotelor aeriene directe | Densitate aparentă în stare uscată | Kg/m ³ | 700 | | SR EN 772-13 | |
| | Toleranțe | Clasa / % | D1 | 10 | SR EN 772-16 | |
| Configurație | | - | A se vedea configurația | | - | |
| Conductivitate termică λ10, uscat element | | W/mK | max 0.5 | | SR EN 1745 | |
| Durabilitate: (rezistența la îngheț-dezghet) | | clasa | F0 | | SR EN 771-1 | |
| Substanțe periculoase | | - | NPD | | - | |

*NPD – nici o performanță determinată, domeniul de utilizare preconizat nu impune.

7. Performanța produsului identificat mai sus, la punctul 1, este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus, la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului SC EURO CARAMIDA SA de către:

Ciprian Mușet
Director General



Biharia
10.07.2023